

SINAMICS G110

变频器

变频器

选型和订货数据

额定输出功率		额定输入/输出		外形尺寸	控制方式	SINAMICS G110	SINAMICS G110	屏蔽电缆长度不超过以下米数时滤波器的等级			
kW	hp	A	A			不带滤波器	带有内置滤波器				
						通常适用于重工业应用场合 详细情况请参看“符合的标准”，“EMC规范” 的技术数据					
						订货号	订货号	5m	10m	25m	
0.12	0.16	2.3	0.9	FS A	模拟控制	6SL3211-0AB11-2UA0	6SL3211-0AB11-2BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS	6SL3211-0AB11-2UB0	6SL3211-0AB11-2BB0	B	A ²⁾	2)	
					模拟控制 (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB11-2UA0	6SL3211-0KB11-2BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB11-2UB0	6SL3211-0KB11-2BB0	B	A ²⁾	2)	
0.25	0.33	4.5	1.7	FS A	模拟控制	6SL3211-0AB12-5UA0	6SL3211-0AB12-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS	6SL3211-0AB12-5UB0	6SL3211-0AB12-5BB0	B	A ²⁾	2)	
					模拟控制 (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB12-5UA0	6SL3211-0KB12-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB12-5UB0	6SL3211-0KB12-5BB0	B	A ²⁾	2)	
0.37	0.5	6.2	2.3	FS A	模拟控制	6SL3211-0AB13-7UA0	6SL3211-0AB13-7BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS	6SL3211-0AB13-7UB0	6SL3211-0AB13-7BB0	B	A ²⁾	2)	
					模拟控制 (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB13-7UA0	6SL3211-0KB13-7BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB13-7UB0	6SL3211-0KB13-7BB0	B	A ²⁾	2)	
0.55	0.75	7.7	3.2	FS A	模拟控制	6SL3211-0AB15-5UA0	6SL3211-0AB15-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS	6SL3211-0AB15-5UB0	6SL3211-0AB15-5BB0	B	A ²⁾	2)	
					模拟控制 (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB15-5UA0	6SL3211-0KB15-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB15-5UB0	6SL3211-0KB15-5BB0	B	A ²⁾	2)	
0.75	1.0	10.0	3.9 (在 40 吋)	FS A	模拟控制	6SL3211-0AB17-5UA0	6SL3211-0AB17-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS	6SL3211-0AB17-5UB0	6SL3211-0AB17-5BB0	B	A ²⁾	2)	
					模拟控制 (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB17-5UA0	6SL3211-0KB17-5BA0	B	A ²⁾	2)	
					USS (带有平板式散热器)	6SL3211-0KB17-5UB0	6SL3211-0KB17-5BB0	B	A ²⁾	2)	
1.1	1.5	14.7	6.0	FS B	模拟控制	6SL3211-0AB21-1UA0	6SL3211-0AB21-1AA0	B	A ²⁾	A ²⁾	
					USS	6SL3211-0AB21-1UB0	6SL3211-0AB21-1AB0	B	A ²⁾	A ²⁾	
1.5	2.0	19.7	7.8 (在 40 吋)	FS B	模拟控制	6SL3211-0AB21-5UA0	6SL3211-0AB21-5AA0	B	A ²⁾	A ²⁾	
					USS	6SL3211-0AB21-5UB0	6SL3211-0AB21-5AB0	B	A ²⁾	A ²⁾	
2.2	3.0	27.2	11.0	FS C	模拟控制	6SL3211-0AB22-2UA0	6SL3211-0AB22-2AA0	B	A ²⁾	A ²⁾	
					USS	6SL3211-0AB22-2UB0	6SL3211-0AB22-2AB0	B	A ²⁾	A ²⁾	
3.0	4.0	35.6	13.6 (在 40 吋)	FS C	模拟控制	6SL3211-0AB23-0UA0	6SL3211-0AB23-0AA0	B	A ²⁾	A ²⁾	
					USS	6SL3211-0AB23-0UB0	6SL3211-0AB23-0AB0	B	A ²⁾	A ²⁾	

如果没有加以特别说明，表中的数据是指大气环境温度为50 吋的数值。

所有的SINAMICS G110变频器在标准配置的供货时都不带基本操作板(BOP)。基本操作板或其他选件必须另外订货。

1) 这些数据是指电源额定电压为230V时的数值。

2) B级也带有附加滤波器。